

Numer zapytania	Z269/47/1
Tytuł zapytania	Dostawa - Zestaw lokalizacyjny v-loc3-5000 - zamówienie P3617 TM
Kupiec prowadzący:	Czmok, Wojciech
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Czmok, Wojciech
Data złożenia:	2026-09-09 09:15:31
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-09-09 09:18:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-09-14 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-09-11 23:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Zestaw lokalizacyjny v-loc3-5000

Dane techniczne:

zakres częstotliwości roboczych

- częstotliwości pasywne (bez użycia generatora): czułość (przy 1m):

Radio 15 kHz ÷ 23 kHz 20 µA

Power 50 Hz ÷ 250 Hz 7,5 mA

50 Hz 50Hz (bez harmoniczných) 7,5 mA

CPS (prąd ochr. katod.) 100/120Hz

CATV kable telewizji kablowej

- częstotliwości aktywne 512 Hz, 640Hz, 8,192kHz; 8,44kHz; 9,82kHz; 33kHz; 65kHz; 82,5kHz; 83,1kHz (oraz 40 innych, w zakresie od 16Hz do 200kHz)

Signal Direction (320Hz/640Hz)

Signal Select (przy 491Hz, 982Hz, 8440Hz i 9820Hz)

Zakres pomiaru głębokości do 20m (w zależności od mocy pola elektro-magnetycznego wokół linii)

- błąd pomiaru głębokości: < 3%* przy gł. do 10m

> 3%* przy gł. powyżej 10m

Dokładność lokalizacji pozycji 3% * głębokości przy zakresie do 3m

linii 5% * głębokości przy zakresie powyżej 3m

Dokładność pomiaru prądu 3% * przy zakresie do 3m

..sygnałowego CM 5% * przy zakresie powyżej 3m

Pamięć wewnętrzna: 5.000.000 pomiarów

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth wyświetlacz : kolorowy, kontrastowy LCD z auto. podświetleniem do prac

nocnych

Komunikacja przewodowa: port USB

port mini USB

waga : < 2.1 kg

czas pracy : > 27 godzin

Szczelność obudowy IP65

Temperatura pracy -20°C ÷ +50°C

zasilanie : akumulator Li-Ion lub awaryjnie 6 baterii alkalicznych AA/R6 1,5 V

Wymiary: (szer x wys x dług) 77 x 45 x 29 cm

* - przy niezakłóconym polu elektro-magnetycznym wokół linii

Generator sygnałowy: vLoc3-10 Tx SIS

moc generatora ustawialna w zakresie do 10 W

zakres częstotliwości roboczych 320Hz, 491 Hz, 512 Hz, 640Hz, 982 Hz, 8,192kHz, 8,44kHz, 9,82kHz, 33kHz, 65kHz, 82,5kHz, 83 kHz, 131kHz

(lub inne na życzenie)

FF-Low/High (3Hz&6Hz)

8kFF Low/High

Signal Direction-EUR (320Hz/640Hz)

Signal Select (przy 491Hz, 982Hz, 8440Hz i 9820Hz)

waga : 5 kg

czas pracy : > 40 godzin

zasilanie : pakiet akumulatorów Li-Ion doładowywanych oraz zasilanie zew. +12V

gniazda wyjściowe: - gniazdo wyjściowe sygnału

- gniazdo zasilania zew. +12V

- mini USB

wymiary : (szer x wys x dług) 17 x 41 x 16 cm

Temperatura pracy: - 20°C ÷ 50 °C

Temperatura przechowywania: - 40°C ÷ 60 °C

Dostawa - Tychy ul.Sadowa 4 / Magazyn

Czas dostawy: 7-10 dni

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	zestaw lokalizacyjny V-Loc3 - 5000		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie